

**REÇU LE**

**Distribution de : SAINT SAUVEUR DE PEYRE**

Mende, le mercredi 1 avril 2026

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE PEYRE EN AUBRAC

Page 1/1

10 AVR. 2026

| Lieu de prélèvement                       | Date et préleveur   | Terrain                   |                |                      | Laboratoire                    |                                |                      |                      |                            |                        |                  |                  |                  |              |                   |
|---|---------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
|   |                     | Chlore total<br>mg(Cl2)/L | pH<br>unité pH | Temp. de l'eau<br>°C | Bactériologie                  |                                |                      |                      |                            | Physico-chimie         |                  |                  |                  |              |                   |
|   |                     |                           |                |                      | Bact. coli-formes<br>n/(100mL) | Esché-richia coli<br>n/(100mL) | Flore à 22°C<br>n/mL | Flore à 37°C<br>n/mL | Entéro-coques<br>n/(100mL) | Conduc-tivité<br>µS/cm | Amo-nium<br>mg/L | Nitrites<br>mg/L | Nitrates<br>mg/L | Dureté<br>°f | Turbi-dité<br>NFU |
| PEYREVIOLLE<br>HABITATION PARTICULIERE    | 24/03/2026<br>LDA48 | <0,03                     | 6,1            | 8,1                  | 0                              | 0                              | 4                    | <1                   | 0                          | 50                     | <0,01            | <0,01            | 2,2              | 1            | <0,2              |
| <b>Limites de qualité en gras</b>         | maximum             |                           | 9              |                      | 0                              | 0                              |                      |                      | 0                          | 1100                   |                  | 0,1              | 50               |              | 1                 |
| <i>Références de qualité en italiques</i> | minimum             |                           | 6,5            |                      |                                |                                |                      |                      |                            | 200                    |                  |                  |                  |              |                   |

*Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.*

**Conclusions**

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter le caractère agressif de l'eau.

**Interprétations**

Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

**Préconisations**

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.